



OUTBOARD TECH 4T 10W-40

Lubricante para motores
Marinos de gasolina 4T
Technosynthèse

APLICACIONES

Lubricante reforzado con bases sintéticas. Especialmente formulado para motores gasolina 4T con especificaciones **NMMA FC-W**, Fuera borda, Intraborda, Stern drive, de marcas: BOMBARDIER, HONDA, JOHNSON – EVINRUDE, MARINER, MERCURY, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, VOLVO PENTA, YAMAHA, YANMAR,...

PRESTACIONES

NORMAS API SJ / SG
HOMOLOGACIÓN **NMMA FC-W n° FB-23656K**

La incorporación de la homologación **NMMA FC-W** para motores 4T marinos aumenta la severidad de control sobre las formulas:

- HTHS mas elevado, asegura una viscosidad fuerte a elevada temperatura (150°C) ofreciendo película lubricante más fuerte a alta temperatura, permitiendo absorber las posibles diluciones de combustible con uso intensivo del régimen de ralentí.
- Grado SAE 40 en caliente para conservar una mejor protección en usos severos, así como en climas tropicales.
- Mejora la estabilidad frente al cizallamiento.
- Propiedades anticorrosión mejoradas para hacer frente a la corrosión producida por la niebla salina y el agua de mar, que penetra por el sistema de escape, así como incrementa la protección anticorrosiva durante a los periodos de invernaje.
- Inalterable frente a la mezcla con agua de mar.
- Mejor resistencia antioxidante.
- Propiedades antiespumante potenciadas (evacuación rápida de las burbujas de aire).
- Reduce la posibilidad de obturación del filtro de aceite por formación de gel.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambios de aceite: períodos indicados por el constructor, o adaptar el período de cambio a la severidad de uso. MOTUL OUTBOARD TECH 10W-40 4T es miscible tanto con aceite sintético como mineral.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J300	10W-40
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.868
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	87.3 mm ² /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	13.5 mm ² /s
Índice de viscosidad VIE	ASTM D2270	157
Punto de inflamación	ASTM D92	228°C / 442°F
Punto de congelación	ASTM D97	-30°C / -22°F
TBN	ASTM D 2896	7.4 mg KOH/g

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A. Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - TEL. +34 932081130 - Fax +34 932081133
Correo motul@motul.es