



SUZUKI MARINE GEAR OIL 90

Lubricante para Engranajes
de cola de Fueraborda
SAE 90

APLICACIONES

Lubricante de engranajes especialmente diseñado para lubricar el grupo de engranajes de la hélice de Suzuki.

PRESTACIONES

ESPECIFICACIONES: API **GL-5**

“Extrema Presión” (EP) lubricante con capacidad para controlar el desgaste.

Grado de viscosidad SAE 90 para garantizar el espesor de la película de lubricación, en condiciones adversas con elevadas cargas y temperaturas. Reduce el ruido de las cajas de engranajes.

Elevada resistencia al cizallamiento para mantener las propiedades lubricantes a alta temperatura.

Elevadas propiedades lubricantes que reducen la fricción.

Propiedades antiespumantes.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambios de aceite: de acuerdo con las recomendaciones de SUZUKI Marine y según las condiciones particulares de uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J300	90
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.898
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	186 mm ² /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	17 mm ² /s
Índice de viscosidad VIE	ASTM D2270	97
Punto de inflamación	ASTM D92	203°C / 397°F
Punto de congelación	ASTM D97	-25°C / -13°F

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133

Correo motul@motul.es

SUZGEA
90
E07/09