



Motocool Expert

Líquido refrigerante de moto listo para su uso
Anti-corrosión y anti-congelante,
Protección -37°C / -35°F

Sin nitratos / Sin aminas / Sin Fosfatos

APLICACIONES

MOTUL Motocool Expert es un fluido refrigerante listo para su uso, anti-congelante y anti-corrosión para los circuitos de refrigeración de motocicletas.

A base de mono-etilenglicol, Motocool Expert contiene una aditivación anti-corrosión de tecnología híbrida reforzada y adaptada para aleaciones ligeras de motores de motos.

PRESTACIONES

ESPECIFICACIONES ASTM D3306 / D4656, BS 6580, AFNOR NFR 15-601, SAE J 1034, JIS K2234, KSM 2142

Protección de los circuitos refrigerantes contra la congelación (-37°C / -35°F).

Buen intercambio térmico permitiendo una refrigeración del motor más eficaz.

Protección contra el calentamiento excesivo: 135°C / 275°F (a +1.5 bar).

Excelente protección contra la corrosión y la cavitación.

Compatible con juntas, manguitos y componentes de plástico. Excelente propiedades anti-espuma.

Contiene un componente amargante repulsivo para evitar su ingestión por parte de seres vivos, dado que los líquidos refrigerantes/anti-congelantes tiene un sabor dulce pero son muy nocivos en caso de ingestión.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Producto listo para su uso, efectuar el reemplazo sin añadir agua.

Puede mantenerse todo el año, tanto en verano como en invierno.

Intervalos de mantenimiento: Cumplir la frecuencia indicada por el fabricante.

ALMACENAJE: Conservar alejado de la luz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

No contiene nitratos, ni aminas, ni fosfatos.

Color	Visual	Amarillo
Densidad a 20°C / 68°F	ASTM D4052	1.075
pH	ASTM D1287	7.9
Protección contra la congelación	ASTM D1177	-37°C / -35°F
Temperatura de ebullición		135°C / 275°F (+1.5 bar)
Reserva alcalina	ASTM D1121	8.0 mg KOH/g

10/12