



DS SUPER AGRI

**Lubricante Multifuncional
Para motor, transmisiones e
hidráulico de Maquinaria Agrícola**

APLICACIONES

Lubricante Multifuncional concebido para todos los equipos de maquinaria agrícola con motor diesel sobrealimentados, gasolina, transmisión, frenos y embragues sumergidos, circuito hidráulico.

Su utilización y aplicación ha sido reconocida por los fabricantes más importantes de maquinaria agrícola (JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, INTERNATIONAL HARVESTER, FORD, Renault, FIAT AGRI, DEUTZ,...).

PRESTACIONES

MOTOR	SAE 15W-40.
NIVEL DE SERVICIO	API CF-4 / SF – API CH-4 / ACEA E5 (control de lodos) MB 227.1
TRANSMISIONES	SAE 80W-90.
NORMAS	API GL-4.
ESPECIFICACIONES	GM ALLISON C4 - CATERPILLAR TO2 - ZF TE.ML06B/06C/07B.
NIVEL DE SERVICIOS	NEW HOLLAND / FORD M2C 159 B – FORD 30/40
HYDRAULICO	JOHN DEERE JDM 27 - MASSEY FERGUSON MF 1139 - MF 1144 NORMA AFNOR 48603 HV ISO VG 68 / 100.

- Nuevo servicio API CF/4: protección y longevidad de los motores gracias a la reducción de depósitos en los segmentos de pistón.
- Nuevo servicio API CH4/ACEA E5: poder dispersante muy elevado, disminución de la formación de lodos y del riesgo de obturación de los filtros durante el intervalo de mantenimiento.
- Protección antidesgaste
- Simplificación de stock: un solo producto para motor, transmisiones, freno sumergido, hidráulico.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambios: según instrucciones del fabricante y adaptación a su propio uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J300	15W-40
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.880
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	94.4 mm ² /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	13.5 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	139
Punto de inflamación	ASTM D92	234°C / 453°F
Punto de congelación	ASTM D97	-33°C / -27°F
TBN	ASTM D 2896	11.0 mg KOH/g

EMBALAJES

Formato : 5, 60 y 208 litros.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133

Correo motul@motul.es