



3000 4T 20W-50

Lubricante para Motores 4 Tiempos de Moto

APLICACIONES

Motos ruterías, trails, motos todo terreno... equipadas con motores de 4 tiempos con caja de velocidades integrada o no, y embrague bañado en aceite o en seco, motos equipadas con catalizadores en el escape o no.

Otras utilizaciones: quads, ciclomotores...

PRESTACIONES

NORMAS API SJ / SH / SG
ESPECIFICACIONES JASO MA2 con N° M033MOT109
Responde a las especificaciones de Harley Davidson.

Lubricante reforzado con aditivos Extrema Presión para garantizar una protección y una longevidad de los engranajes de la caja de velocidades.

Propiedades lubricantes elevadas para reducir el desgaste y aumentar la vida útil de los motores.

Propiedades detergentes y dispersantes elevadas para asegurar una limpieza óptima en el motor.

Compatible con los catalizadores.

Lubricante JASO MA2 para garantizar la máxima fricción entre los discos de embrague bañados en aceite y asegurar un suave acoplamiento del embrague en los momentos críticos, en aceleración y a velocidades máximas. Mejora en el cambio de velocidades.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Intervalo de mantenimiento: Según preconización del constructor y adaptado a su propia utilización.

Puede ser mezclado con aceites sintéticos o minerales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J300	20W-50
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.883
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	176.4 mm ² /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	19.6 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	128
Punto de congelación	ASTM D97	-27°C / -16.6°F
Punto de inflamación	ASTM D92	240°C / 464°F
TBN	ASTM D2896	6.2 mg KOH/g